



Allbäck Schellacklösning

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Allbäck Schellacklösning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Skyddsmedel för linoljefärg.

Relevanta identifierade användningar

SU21 - Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Allbäck Linoljeprodukter

Adress

Ö. Balkåkravägen 18
271 91 Ystad
Sverige

Telefon

+46 (0)411 602 02

E-Post

info@allbackpaint.com

Hemsida

<https://linoljeprodukter.se/>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen



Allbäck

Schellacklösning

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Brandfarliga vätskor, kategori 2

Faroangivelser

H225

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till till en godkänd anläggning för avfallshantering.

Tilläggsinformation

Bindande grundfärg, lösningsmedelsbaserad, (kategori h): VOC-gränsvärde: 750 g/l .

Produktens maximala VOC-halt när produkten är färdig att användas: 614 g/l Färg

2.3 Andra faror

Ångor kan påverka centrala nervsystemet och ge trötthet och dåsighet. Ångor är tyngre än luft och kan antändas av statisk elektricitet eller andra tändkällor.



Allbäck

Schellacklösning

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Etanol	64-17-5 200-578-6 - 603-002-00-5	55 - 65%	Flam. Liq. 2	H225 - -	-
Schellack	9000-59-3 232-549-9 - -	35 - 45%	-	- - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Schellack är ett skyddande sekret som en lacksköldlus (Laccifer lacca, Coccidae) utsöndrar då lusen livnär sig på vissa växtharter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Använd andningsskydd vid utförande av arbete som innefattar potentiell exponering för ångor från produkten. Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Undvik att andas in ångor. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Förtäring

Drick rikligt med mjölk eller vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare.



Allbäck

Schellacklösning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Ångor kan påverka centrala nervsystemet och ge trötthet och dåsighet.

Hudkontakt

Kan absorberas genom huden. Långvarig och upprepad kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation.

Kontakt med ögonen

Orsakar allvarliga ögonskador. Möjlig risk för bestående skador.

Förtäring

Kan orsaka leverskador vid längre eller upprepad exponering genom förtäring. Förtäring av större mängder kan orsaka skador på det centrala nervsystemet (t ex yrsel, huvudvärk).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

CNS-depression . Orsakar hjärtskador vid längre eller upprepad exponering genom förtäring. Orsakar hjärtskador vid längre eller upprepad exponering genom inandning. Syrgas eller konstgjord andning vid behov.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor är tyngre än luft och kan antändas av statisk elektricitet eller andra tändkällor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Vid farliga rökgaser, använd en tryckluftsapparat som andningsskydd.

Åtgärder vid brand

Undvik inandning av rökgaser. Vid brand utrym området. Håll behållare och omgivning kyld med vattendimma. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Samla kontaminerat släckvatten separat. Detta får inte släppas ut i avlopp .



Allbäck

Schellacklösning

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarriärer). Ventilera området. Ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Spillt material samlas upp i en lämplig behållare för avlägsnande.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag. Spola inte med vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in och sug upp spill med poröst inert material. Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag. Mindre spill tas upp genom att suga upp det med icke-brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, vermikulit) och för över det till en säker behållare i väntan på destruktion.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 för hantering av avfall. Se avsnitt 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i originalbehållare. Förvaras tätt tillsluten. Förvaras svalt. Skyddas från solljus. metallbehållare, utom aluminium Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft. Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Enbart antistatiskt utrustat (gnistfritt) verktyg används.

7.3 Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i punkt 1.2



Allbäck

Schellacklösning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 1000	1000 1900	AFS 2018:1	V	1993

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	950 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1900 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	343 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	114 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	950 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	206 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	87 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sötvatten	960 µg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Havsvatten	790 µg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,6 mg/kg sediment torrvikt



Allbäck Schellacklösning

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (havsvatten)	2,9 mg/kg sediment torrvikt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Reningsverk	580 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Mark	0,63 mg/kg markens torrvikt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	2,75 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktut sugning vid kritiska ställen.

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Vid risk för stänk, använd: : Bär skyddsglasögon.

Handskar

Rekommenderat material: butylgummi , NBR (Nitrilgummi)

Olämpligt material: : PVC (Polyvinylklorid)

Genombrottstid :>8 tim

Andra hudskydd

Använd arbetskläder med långa ärmar och ben.

Andningsskydd

Rekommenderad filtertyp: A (långvarig exponering)

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Viskös vätska



Allbäck

Schellacklösning

Färg

ljusbeige

Lukt

Alkohol

Lukttröskel

ej fastställd

Smältpunkt / fryspunkt

-114 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

78 °C

Brandfarlighet

Brandfarligt

Nedre och övre explosionsgräns

ej fastställd

Flampunkt

12 °C

Självantändningstemperatur

363 - 425 °C

Sönderdelningstemperatur

ej fastställd

pH

2,1 - 2,3

Kinematisk viskositet

ej fastställd

Viskositet, dynamisk

ej fastställd

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

helt lös

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

-0,35

Ångtryck

5,9 kPa



Allbäck

Schellacklösning

Densitet och / eller relativ densitet

1,3 kg/l

Relativ ångdensitet

ej fastställd

Avdunstningshastighet

ej fastställd

Oxiderande egenskaper

Nej

VOC %

< 614 g/l

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Etanol reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Ska ej lagras över normal rumstemperatur. Förvara åtskilt från direkt solljus. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

10.5 Oförenliga material

Lagra ej i aluminiumbehållare. Vissa material kan svälla i etanol. Kan skada vissa lackade och målade ytor och avfetta skyddande vaxskikt eller tätningar.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand: Koloxider och Koldioxid



Allbäck

Schellacklösning

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	10470 mg/kg	Oralt	-	råtta
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	124,7 mg/l	Inandning	4 h	råtta

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Svagt hudirriterande Uttorkande på huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Irriterande

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Ångor kan påverka centrala nervsystemet och ge trötthet och dåsighet.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Förtäring av etanol under graviditet kan ge allvarlig skada av fostret och bl.a. ge lägre födelsevikt eller hjärnskador.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Toxicitet vid inandning

Ångor kan påverka centrala nervsystemet och ge trötthet och dåsighet. Orsakar leverskador vid längre eller upprepad exponering genom inandning.



Allbäck

Schellacklösning

Toxicitet vid hudkontakt

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande.

Toxicitet vid ögonkontakt

långvarig exponering : Risk för allvarliga ögonskador.

Toxicitet vid förtäring

Förtäring orsakar illamående, svaghet och verkningar på det centrala nervsystemet. Kan orsaka leverskador vid förtäring.

11.2. Information om andra faror

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	15,3 g/l	Pimephales promelas

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	275mg/l	72 h	Selenastrum capri-cornutum (grönalg)	OECD 201
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC10	11.5mg/l	72h	-	-

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	1833 mg/l	42 h	Artemia salina



Allbäck

Schellacklösning

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt nedbrytbar.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Resultat
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	BOD5/COD	0,4 - 0,8

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleras ej.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	Log Pow: -0,32	BCF: 0,2

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Etanol är helt vattenlöslig och mycket lätttröglig i miljön.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Innehåller inga hormonstörande ämnen

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Inga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Se Avfallsförordningen SFS 2020:614. Kassera innehållet/behållaren vid en avfallsanläggning som är kvalificerad för hantering av farligt avfall.

Emballage

Avrunnen tömd glasburk kan sorteras som glas.

Tömd plastburk kan sorteras som plast.



Allbäck Schellacklösning

Avfallskod	Beskrivning
08 01 11*	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
15 01 07	Glasförpackningar
15 01 02	Plastförpackningar
20 01 40	Metaller

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Allbäck Linoljeprodukter är anslutna till FTI förpackningsinsamling. Personligt skydd: se avsnitt 8

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1170

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

ETANOL (ETYLALKOHOL) eller ETANOLLÖSNING (ETYLALKOHOLLÖSNING)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



3

ADR / RID Klass

3

ADR / RID Klass Kod

F1

ADR / RID farlighetsnummer

33

ADN Klass

3

ADN Klass Kod

F1



Allbäck

Schellacklösning

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod: D/E

Transportkategori: 2

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.