



SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdat datum: 2020-11-02

Ersätter: 2019-06-24

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

| | |
|---|---|
| 1.1 Produktbeteckning | Linoljefärg – Gröna nyanser |
| | Samlingsblad för samtliga gröna kulörer |
| 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. | Till målning både inom- och utomhus. För målning på trä, betong, tapet m.fl. underlag. Sector Use - SU: SU19 Byggnads- och konstruktionsarbete SU20 Hälso- och Sjukvård SU21 Privata hushåll (konsumenter) SU22 Professionell användning Chemical Product Category-PC9a: Lack och färg Process categories [PROC]: PROC10. Användning av pensel eller roller Environmental Release Categories: ERC 8C Omfattande spridd användning inomhus, resulterande i inneslutning i matris (färg) ERC 8F Omfattande spridd användning utomhus, resulterande i inneslutning i matris (färg) |
| 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad | |
| Tillverkare/Importör EU | Allbäck Linoljeprodukter AB |
| Adress | Östra Balkåkravägen 18 SE-271 91 Ystad |
| Telefonnummer | 0411-602 02 |
| Kontaktperson | Sonja Allbäck |
| e-post | allback@allbackpaint.com |
| 1.4 Telefonnummer för nödsituationer | Giftinformationscentralen 112 (akut) 010-456 67 00 (mindre akut) |
| SDB upprättat av | Ann Martens, Ramböll Sverige AB, +46 (0)10-615 54 47 |

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

EUH211: Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

2.2 Märkningsuppgifter

EUH211: Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.



Särskild märkning:

Färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus (kategori d) VOC < 18 g/l färg.

Gränsvärde Fas II 300 g/l (fr.o.m. 2010).

EUH210 – "Säkerhetsdatablad finns att rekvirera".

2.3 Andra faror

Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel m.m.

Oxidationen som ger självantändning i porösa material sker även vid rumstemperatur. Förhöjd temperatur ökar riskerna.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

| EU-nr | CAS-nr/ REACH reg. nr | Komponentnamn | Halt/ Konc. vikt/vikt | Klassifi- cering | Anm. |
|------------------------|---|---|---|--|-----------|
| 232-278-6 | 8001-26-1 | Linolja | 40-62 % | -- | HYG |
| 240-085-3 | 15956-58-8 | Mangansickativ – Mangankarboxylat | 0,2-0,3 % | Eye Irrit. 2 H319, STOT RE 2 H373 (neurologiska effekter.) (Inhalation) H373 Aquatic Chronic 2 H411 Repr. 2 H361d (Oral) | -- |
| 205-743-6 | 149-57-5 | 2-etylhexansyra mangansalt | 0,1-0,2 % | Repr. 2 - H361d | -- |
| 236-675-5 | 13463-67-7 REACH-reg nr. 01- 211948937 9-17 | Titandioxid | Beror på kulör, se nedan. | Carc 2, H351 (inhalation) | HYG |
| | | Pigment beroende på kulör | | | |
| 215-160-9 | 1308-38-9 REACH-nr 01- 211943395 1-39-0000 | Grön - Krom(III)oxid | Krom(III)oxid 35-38 % | -- | HYG |
| 215-279-6 | 1317-65-3 | Krita | Krita 18-24 % | -- | |
| 215-277-5 215-160-9 | 1317-61-9 1308-38-9 REACH-nr : 01- | Bladgrön - Järnoxid (Fe ₃ O ₄) Krom(III)oxid | Järnoxid 8-10 % Krom(III)oxid 23-25 % | -- -- | -- HYG |



| | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|-----------|
| 215-279-6 236-675-5 | 211943395 1-39-0000 1317-65-3 13463-67-7 REACH-reg nr. 01- 211948937 9-17 | Krita Titandioxid | Krita 20-24 % Titandioxid 8-10 % | -- Carc 2, H351 (inhalation) | HYG |
| 215-277-5 | 1317-61-9 | Vagnsgrön – Järnoxid (Fe ₃ O ₄) | Järnoxid 20-23 % | -- | -- |
| 215-160-9 | 1308-38-9 REACH-nr : 01- 211943395 1-39-0000 | Krom(III)oxid | Krom(III)oxid 16-20 % | -- | HYG |
| 215-279-6 | 1317-65-3 | Krita | Krita 17-20 % | -- | -- |
| 236-675-5 243-746-4 | 13463-67-7 20344-49-4 | Lavgrön - Titandioxid Järnoxid (FeOOH) | Titandioxid 40-45 % Järnoxid (FeHO ₂) | -- Carc 2, H351 (inhalation) | HYG -- |
| 215-277-5 | 1317-61-9 | Järnoxid (Fe ₃ O ₄) | 2-3 % | -- | -- |
| 215-160-9 | 1308-38-9 REACH-nr : 01- 211943395 1-39-0000 | Krom(III)oxid | Järnoxid (Fe ₃ O ₄) 2-4 % Krom(III)oxid 4-6 % | -- | HYG -- |
| 215-279-6 | 1317-65-3 | Krita | Krita 35-40 % | -- | -- |
| 243-746-4 | 20344-49-4 | Grön Umbra – Järnoxid (FeOOH) | 20-22 % (FeOOH) | -- | -- |
| 215-277-5 | 1317-61-9 | Järnoxid (Fe ₃ O ₄) | 18-22 % (Fe ₃ O ₄) | -- | -- |
| 215-279-6 | 1317-65-3 | Krita | 16-19 % | -- | -- |
| <p>Förklaring förkortningar: CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU-nr (Einecs- eller Elincsnr) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances eller European List of Notified Chemical Substances. Innehåll angivet i antingen; %, %vkt/vkt, %vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, vikt%, vol%. HYG = Produkten har hygieniskt gränsvärde, PBT = Produkten är deklarerad då den är PBT- eller vPvB-ämne.</p> | | | | | |

Sammansättningskommentarer:

Linolja består av naturliga triglycerider av oljesyra, linolsyra, linolensyra, palmitinsyra och stearinsyra.

Produkten innehåller 0,01-0,1 % kvarts som förekommer naturligt i krita. Andel respirabel kvarts är mycket låg.

För riskfraser i klartext, se avsnitt 16.

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen



| | |
|---|---|
| Inandning | Ej relevant mer än om produkten sprayas. Frisk luft och vila om besvär upplevs. |
| Hudkontakt | Tvätta huden med vatten och tvål eller linsåpa. |
| Ögonkontakt | Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj med vatten någon minut. Kontakta läkare om besvär kvarstår. |
| Förtäring | Drick rikligt med mjölk eller vatten. Produkten är laxerande vid intag av stora mängder, men innebär ingen förgiftningsrisk. Framkalla ej kräkning. |
| 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda | |
| Inandning | Kan ge viss övergående irritation i luftvägarna. |
| Hudkontakt | Kan vara svagt irriterande på huden. |
| Ögonkontakt | Ger övergående mildare irritation. |
| Förtäring | Laxerande. |
| 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs | Tillgång till vatten för ögonsköljning på arbetsplatsen. |

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

| | |
|---|--|
| 5.1 Släckmedel a. Lämpliga släckmedel b. Olämpligt släckmedel | a. Släcks med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. b. Hård vattenstråle eller skum med miljöfarliga ämnen. |
| 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra | Självantänder vid 343 °C. Kan oxideras i trasor och annat poröst material under så kraftig värmeutveckling att materialet antänds. |
| 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal | Undvik inandning av rökgaser. Vid kraftig rökutveckling kan tryckluftdriven andningsutrustning behövas. Kyl brandutsatt ytor. |

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

| | |
|---|---|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer | |
| 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal | Tvätta med tvål/linsåpa och vatten. |
| 6.1.2 För räddningspersonal | Behövs inga särskilda. |
| 6.2 Miljöskyddsåtgärder | Behövs inga särskilda. |
| 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 6.3.1. Invallning/tätning 6.3.2 Lämpliga saneringsmetoder 6.3.3 Olämpliga metoder | 6.3.1. Valla in och sug upp spill med poröst inert material. Om ett organiskt material används för uppsugning måste trasorna vattendränkas innan de slängs. 6.3.2. Se 6.3.1. 6.3.3. Släpp ej ut större mängder i vattendrag, dag- eller avloppsledningsnät. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt | För skyddsutrustning, se punkt 8. För avfallshantering se punkt 13. |



Avsnitt 7: Hantering och lagring

| | |
|--|---|
| 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering | Undvik spill och förhindra att stora mängder av produkten når avlopp och vattendrag. Undvik att äta, dricka och röka inom arbetsområdet. Tvätta händerna efter användning av produkten. Ta av förorenade kläder innan måltider intas. Förorenade kläder ska tvättas före ny användning. |
| 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet | Förvaras otillgängligt för barn och skilt från livsmedel. |
| 7.3 Specifik slutanvändning | Specifik slutanvändning saknas. |

Avsnitt 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18

| EU-nr | CAS-nr | Ämnesnamn | NVG 8 tim | KTV 15 min | År | Anm. |
|-----------|------------|--|-----------------------|---------------------|------|-----------------------------|
| | | Oljedimma | 1 mg/m ³ | 3 mg/m ³ | 1990 | |
| 236-562-0 | 13434-24-7 | Krom och dess oorg. (II och III)-föreningar (som Cr) - totaldamm | 0,5 mg/m ³ | - | 2005 | |
| 236-675-5 | 13463-67-7 | Titandioxid, totaldamm | 5 mg/m ³ | - | 1990 | Endast Lavgrön och Bladgrön |

Hygieniska gränsvärden är endast aktuellt för de kulörer som innehåller aktuellt ämne. Endast relevant för torkad produkt som slipas eller liknande.

Risken att överskrida dessa hygieniska gränsvärden vid hantering av produkten bedöms som mycket låg.

PNEC och DNEL/DMEL

Värden i tabellen nedan är från REACH-registrering av titandioxid. Data kan ej ges för linolja då den är undantagen registrering.

| CAS-nr | Ämnesnamn | PNEC (typ av miljö) | DN(M)EL (exponeringsväg) |
|------------|-------------|---|---|
| 13463-67-7 | Titandioxid | PNEC (aqua sötvatten) 0,127 mg/L PNEC (aqua havsvatten) 1 mg/L | Arbetare Långvarig exponering lokal effekt DNEL Inandning 10 mg/m ³ |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>PNEC aqua (tillfälligt utsläpp) 0,61 mg/L</p> <p>PNEC STP 100 mg/L</p> <p>PNEC sediment (sötvtatten) 1000 mg/kg sedimentTS</p> <p>PNEC sediment (havsvatten) 100 mg/kg sedimentTS</p> <p>PNEC jord 100 mg/kgTS</p> | <p>Konsumenter</p> <p>Långvarig exponering system effekt</p> <p>Oral DNEL 700 mg/kg kroppsvikt/dag</p> <p>För övriga DNEL/DMEL saknas data.</p> |
|--|--|---|---|

| | |
|--|-------|
| Biologiska gränsvärden | Inga. |
| Rekommenderade övervakningsförfaranden | Inga. |

8.2 Begränsning av exponeringen

| | |
|---|--|
| 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | Behövs inga. |
| 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning | Behövs normalt ej om inte produkten sprayas. Använd i så fall skyddsglasögon. |
| Ögonskydd | Behövs normalt ej om inte produkten sprayas. Använd i så fall skyddsglasögon. |
| Hudskydd i) Handskydd (material, tjocklek, genombrotts-tid) ii) Annat skydd | <p>i) Vid långvarig kontakt med produkten använd handskar av t.ex. PVC, nitril eller butyl.</p> <p>Använd alltid handskar då målning sker med krominnehållande nyans. Genombrotts-tid ej känd men troligen > 8 timmar</p> <p>ii) Använd arbetskläder med långa ärmar och ben.</p> |
| Andningsskydd | Behövs ej. |
| 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen | Undvik större utsläpp till avlopp/vattendrag. |

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Utseende/Form /Aggregationstillstånd | Flytande. Kulör beror av nyans. |
| Lukt | Linolja |
| Lukttröskel | Ej bestämd. |
| Smältpunkt | ca -19°C |



| | |
|---|---|
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Kokpunkt: ca 316 °C |
| Avdunstningshastighet | Ej bestämt. |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | Produkten är ej brandfarlig. |
| Övre och undre brännbarhetsgräns | Ej bestämda. |
| Explosionsgränser | Ej bestämda. |
| Ångtryck | Ej bestämt. |
| Ångdensitet | Ej bestämt. |
| Densitet | 1,5-1,7 kg/l beroende på kulör |
| Löslighet | Produkten är delvis löslig i flera olika lösningsmedel, men det rekommenderas ej att blanda den med lösningsmedel. Löslighet i vatten är låg, <1 g/l. Oljan emulgeras endast. |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas. |
| Flampunkt | ca 206 °C |
| Självantändningstemperatur | ca 343 °C |
| Sönderfalltemperatur | Ej bestämd. |
| Viskositet | Ej bestämd. |
| Explosiva egenskaper | Inga |
| Oxiderande egenskaper | Inga |
| Partikelstorleksfördelning | Ej relevant (eftersom produkten är en vätska) |
| TVOC (C ₆ -C ₁₆) efter 4 veckors torkning på en yta enligt SS-EN ISO 16000-9: 2006 Data avser vit linoljafärg och ges som toluenekvivalenter på koncentrationer > 2 µg/m ² h | 0,37 mg/m ² h. Detta värde motsvarar M2 (RTS) där gränsen ligger på 0,4 mg/m ² h |
| VOC | <18 g/l |

9.2 Annan information

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

| | |
|---------------------------------------|--|
| 10.1 Reaktivitet | Produkten är inte reaktiv under normala hanterings- och lagringsbetingelser. |
| 10.2 Kemisk stabilitet | Stabil vid normala lagringsbetingelser. |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner | Inga |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas | Ska ej lagras över normal rumstemperatur. |
| 10.5 Oförenliga material | Starka syror, baser och oxidationsmedel. |
| 10. 6 Farliga sönderdelningsprodukter | Kromoxid sönderfaller till sexvärt krom vid stark upphettning (kromat). Kromat är mycket allergiframkallande och cancerframkallande. |

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008



a) Akut toxicitet

Korttidsexponering

Förtäring: Har laxerande effekt, men enstaka förtäring innebär ingen större risk.

Linolja LD50, rått > 15000 mg/kg kroppsvikt.

Inandning: LC50 (4h) > 20 mg/l (IMO). Ej relevant. Produkten förbrukar syre vid torkning och man bör sörja för god ventilation vid målning. Viss risk för huvudvärk om ventilationen är undermålig.

Ögonkontakt: Mildare, övergående besvär. Ej irriterande.

Hudkontakt: Ger ingen bestående effekt på hud. Ej irriterande.

Långtidsexponering:

Förtäring: Troligen ingen risk.

Inandning: Endast risk vid sprutmålning. Låg risk för irritation om hygieniskt gränsvärde för oljedimma ej överskrids. Produkten förbrukar syre vid torkning och man bör sörja för god ventilation vid målning. Viss risk för huvudvärk om ventilationen är undermålig.

Ögonkontakt: Ger troligen lättare irritation på ögat vid upprepad exponering.

Hudkontakt: Upprepad användning kan möjligtvis torka ut huden och ge irritation, men vid normal användning är riskerna små.

b) Frätande/irriterande på huden: Produkten är ej frätande/irriterande på huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Produkten leder inte till allvarliga ögonskador/ ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering: Produkten är inte sensibiliserande. Erfarenhetsmässigt finns inga kända fall av allergi mot linolja, dock har inga studier lokaliserats. Färgerna med krominnehåll innebär viss allergirisk. Personer som redan har kromallergi bör undvika hudkontakt med produkten.

e) Mutagenitet i könsceller: Inga kända effekter.

f) Cancerogenitet: IARC har i Monografi 93 klassificerat titandioxid (som ingår i Bladgrönt och Lavgrön) som grupp 2B: Möjligt cancerframkallande för människa. Titandioxid har gett cancer hos främst honrätta vid inandning av höga halter. Det är oklart om detta är relevant för människa.

g) Reproduktionstoxicitet: Inga kända effekter.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: Inga kända effekter.

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering: Inga kända effekter.

j) Fara vid aspiration: Ingen känd fara.

11.2 Information om andra faror

Ingen.

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet: LC50 > 1000 mg/l (DHI rapport). Linolja har låg akut toxicitet för vattenlevande organismer.

Långtidstoxicitet: Linolja är lättnedbrytbar därför förväntas inga långtidseffekter av produkten.

Jordlevande organismer: Inga data.

Växter: Inga data.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Linolja är lättnedbrytbar (DHI rapport).

Nedbrytning är ej relevant för oorganiska ämnen i produkten.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Linolja bioackumuleras ej. BCF < 10.



12.4 Rörligheten i jord

Linolja är lättnedbrytbar och således inte särskilt rörlig i jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkterna innehåller inga ämnen som har hormonstörande effekter.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga andra skadliga effekter kända.

Avsnitt 13: Avfallshantering

| | |
|--|---|
| 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder | <p>a) Vål avrunnen tömd plåtburk kan sorteras som metall. Avrunnen tömd glasburk kan sorteras som glas. Produkten kan brännas i anläggning med bra rökgasrening.</p> <p>b) Det finns inga fysikaliska/kemiska egenskaper som kan påverka avfallsbehandlingslösningarna.</p> <p>c) Större restmängder ska inte avledas till avloppsledningsnätet.</p> <p>d) Inga särskilda säkerhetsåtgärder rörande avfallsbehandlingsmetoderna behövs.</p> |
| Avfallskoder (EWC) | <p>Se Avfallsförordningen SFS 2020:614. Beror av bransch, men lämplig kod är: 02 03 03 "Avfall från vätskeextraktion", 20 01 28 "Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27" eller 08 01 14 "Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13"</p> |
| Produkten är klassificerad som farligt avfall | Nej |
| Avfallskoder (EWC) förpackningen | <p>Lämplig kod för förpackningen kan vara "15 01 04 Metallförpackningar", "15 01 07 Glasförpackningar", "20 01 40 Metaller" eller "20 01 02 Glas".</p> |
| Ej helt rengjord förpackning är farligt avfall | Nej |
| Annan information | <p>Allbäck Linoljeprodukter är anslutna till FTI förpackningsinsamling. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning när avfall tas om hand.</p> |

Avsnitt 14: Transportinformation

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Allmänt | Ej reglerad som farligt gods. |
| 14.1 UN-nummer | - |



| | |
|--|---|
| 14. 2 Officiell transportbenämning / UN Proper Shipping Name | - |
| 14.3 Faroklass för transport | - |
| 14.4 Förpackningsgrupp | - |
| 14.5 Miljöfaror | - |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | - |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | Produkten transporteras ej i bulk. Om så ändå skulle bli fallet omfattas produkten av Bilaga II till Marpol-konventionen. Vegetabiliska oljor (linolja) som flyter på vatten kan också omfattas vid bulktransporter (IMO typ 2). Vegetabiliska oljor föreningskategori Y, fartygstyp 2. |

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Inga relevanta.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Inte känt.

Avsnitt 16: Annan information

Detta SDB är omarbetat på följande punkter:

Ändring punkt 2 och 3, då klassning av titandioxid ger ändrad varningsmärkning, Förordning (EU) 2020/217.

Nya rubriker enligt krav i Förordning (EU) 2020/878.

Sektion 13. Ny avfallsförordning.

Faroklass, faroangivelser och skyddsangivelser från punkt 2 och 3 i klartext (CLP):

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Carc 2 Cancerogenitet, farokategori 2 (inhalation)

H351 Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, farokategori 2

H361 (Oral) (H361d) Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet (oral)

STOT RE 2 Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, farokategori 2

H373 (neurologiska effekter.) (Inhalation) H373 Kan orsaka organskador (neurologiska effekter) lång eller upprepad exponering genom inandning.

Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Källor vid utarbetande av SDB:

- ECHA, Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, Kapitel R.12: System med användningsdeskriptorer
- ECHA Databas Registered substances; Titanium dioxide
ECHA Databas CLP-notifieringar
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans
Volume 93 (2010) Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc (452sid.)



- European Commission DG Environment Report October 2008 from DHI. Review of Annex IV of Reg. 1907/2006 Contract No. 070307/2007/473055/MAR/D1 and appendix 2 Evaluation of existing entries, Linseed oil.
- IMO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. BLG WORKING GROUP ON THE EVALUATION OF SAFETY AND POLLUTION HAZARDS OF CHEMICALS. 30 September 2005, Linseed oil (containing less than 4% free fatty acids). Submitted by the United Kingdom.

Råd om utbildning: Ingen särskild utbildning behövs.

Övrig information: Linolja är undantagen från registreringsplikt enligt REACH. Se EG-förordning nr. 987/2008.

Säkerhetsdatablad utarbetat enligt REACH-förordningen EG 1907/2006. Klassificering enligt och CLP-förordningen EG/1272/2008.